



NAOTEC BHM

Montage sur tracteur interligne

Adapté pour :



Sapin



Herbe



Couvert végétal

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Broyeur robuste : tôle 8mm
- ◆ Grand avaloir 290mm
- ◆ Rouleau réglable en hauteur et profondeur
- ◆ Livré avec cardan de transmission
- ◆ Roues pivotantes (Option)



Modèle	Largeur de travail	Déport Manu/Hydr.	Marteaux	Courroies	Puissance min du tracteur
BHM 900	900 mm	150 à 460 mm	12 à 24	2 à 4	50Cv à 130Cv
BHM 1050	1050 mm				
BHM 1200	1200 mm				
BHM 1300	1300 mm				
BHM 1400	1400 mm				
BHM 1600	1600 mm				
BHM 1800	1800 mm				
BHM 2000	2000 mm				
BHM 2200	2200 mm				



Organes de coupe

Sur rotor standard

Sur rotor spécifique



Marteau

-Sapin
-Herbe



Lame cuillère

-Herbe



Lame Y

-Couvert végétal



Manille palette

-Herbe



Attelage 3 points arrière axial ou déporté



Rouleau diamètre 160mm



Boîtier 110Cv à 130Cv avec roue libre intégrée



Déport hydraulique (Option)



Patins réglables en hauteur



Kit dents de ramassage (Option)