



NAOTEC RF

Montage frontal sur tracteur interligne



CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Châssis bipoutre avec vision dégagée
- ◆ Attelage à l'avant sur porte-masse ou 3pts (option)
- ◆ Sécurité d'effacement des coupes verticales et horizontales
- ◆ Écartements hydrauliques indépendants
- ◆ Réglage de hauteur hydraulique
- ◆ Réglage épaisseur de rang manuel (RF100/200)
- ◆ Réglage d'angle des coupes verticales
- ◆ Cartérisation en acier inoxydable
- ◆ Courroie poly V
- ◆ Haubans stabilisateurs
- ◆ Support de dépose
- ◆ Commande joystick en option



Modèle					
RF 70 E/L	1 demi-rang 	Modèle E : De 1,30m à 2,50m	4 lames 1.55m	2 lames 0.85m	28L/min
RF 100 E/L	1 rang 				
RF 170 E/L	2 demi-rangs 	Modèle L : De 1,80m à 3m			
RF 200 E/L	2 rangs 				



Réglage épaisseur de rang hydraulique
(Option)



Sécurité effacement coupe horizontale et verticale



Dessus réglable manuel ou hydraulique
(Option)



Ecartement hydraulique indépendant avec réglettes



Attelage 3 pts frontal
(Option)



Différentes hauteurs de coupes
(Option)