



NAOTEC DL

Montage sur tracteur interligne

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Technologie à double disque qui permet d'ôter les vrilles autour des fils.
- ◆ L'empilage des nombreux disques, permet une coupe fine des sarments
- ◆ Ouverture instantanée grâce à un accumulateur
- ◆ Faible consommation d'huile
- ◆ Mât à 2 fonctions (hauteur 900mm / translation 500mm)
- ◆ Tête pendulaire assistée par amortisseurs
- ◆ Coupelles anti-enroulement, évitant tout accrochage des fils
- ◆ Fourni avec haubans
- ◆ Support de dépose



FABRIQUÉ
EN FRANCE



DL4/4G	DL5/5G	DL6/6G	DL7/7G	DL8/8C	DL9/9C	DL10/10C	DL11/11C	DL12/12C	DL13/13C	DL14/14C	DL15/15C
210 mm	280 mm	350 mm	420 mm	490 mm	560 mm	630 mm	700 mm	770 mm	840 mm	910 mm	980 mm

G = Guyot

C = Cordon




Réglage vitesse d'ouverture et de rotation



Ouverture magnétique

(Option)



Paliers inférieurs anti-accrochement



Ouverture electro-mécanique

(Option)



Coupes verticales de précision

(Option)



Joystick

(Option)