



(2 rangs complets)

CVEI 510-R

Châssis sur roues, attelage 3 points arrière, 4 têtes bi-rotors, entraînement hydraulique, 6 mouvements hydrauliques avec joystick, livrée avec cardan



MODÈLES COMPACTS

Tracteur interligne



(1 rang complet)

CVEI 450-RNP

Châssis sur patins (roues en options), attelage 3 points arrière, 2 têtes bi-rotors, entraînement hydraulique, 3 mouvements hydrauliques avec joystick, ouverture des têtes, livrée avec cardan



(2 1/2 rangs)

CVEI 470-RNP

Châssis sur patins (roues en options), 2 têtes bi-rotors, attelage 3 points arrière, entraînement hydraulique, 4 mouvements hydrauliques avec joystick, livrée avec cardan



EFFEUILLEUSES TRACTEUR INTERLIGNE



Pourquoi effeuiller ?

L'air produit par un surpresseur arrive dans deux rotors afin d'éliminer les entre-cœurs. On obtient ainsi un effeuillage sélectif à l'intérieur de la zone fructifère.



AVANTAGES

- L'effeuilleuse pneumatique NAOTEC permet de maintenir un parfait état sanitaire, le développement optimal du raisin, par conséquent une meilleure qualité du vin.
- Elle n'abîme pas les grappes.
- L'effeuilleuse NAOTEC ne travaille pas en contact avec la végétation, elle permet donc d'effectuer toutes formes de tailles, remontant ou retombant.
- Interventions très brèves.

APRÈS FLORAISON / NOUAISSON

- Nettoyage des grappes, élimination des capuchons floraux ainsi que toutes impuretés sur les grappes.
- Elle améliore la pénétration et l'efficacité des traitements phytosanitaires.
- Elle améliore l'aération en zone de grappe en évitant la formation d'humidité favorable à la maladie (Mildiou, Botrytis, ...etc).
- L'effeuillage précoce réduit le risque des « grillures » du soleil sur les baies de la grappe.

EN PRÉ-VENDANGE

- Elle facilite la récolte manuelle avec une économie de temps de minimum 30%.



CVEI 430-F



CVEI 430-R



(1/2 rang reversible)

CVEI 430-F

Châssis 1 tête bi-rotors, montage avant, entraînement hydraulique, 4 mouvements hydrauliques avec joystick, surpresseur montage arrière, livrée avec cardan

CVEI 430-R

Châssis sur patins, attelage 3 points arrière, 1 tête réversible bi-rotors, entraînement hydraulique, 4 mouvements hydrauliques avec joystick, surpresseur montage arrière, livrée avec cardan



CVEI 450-R



(1 rang complet)

CVEI 450-R

Châssis sur patins, attelage 3 points arrière, 2 têtes bi-rotors, entraînement hydraulique, 3 mouvements hydrauliques avec joystick, ouverture des têtes, livrée avec cardan



CVEI 470-F



CVEI 470-R



(2x 1/2 rangs)

CVEI 470-F

Châssis 2 têtes bi-rotors montage avant, entraînement hydraulique, 4 mouvements hydrauliques avec joystick, compresseur montage arrière, livrée avec cardan

CVEI 470-R

Châssis sur patins, attelage 3 points arrière, 2 têtes bi-rotors, entraînement hydraulique, 4 mouvements hydrauliques avec joystick, livrée avec cardan

| Modèle | Montage | Entraînement hydraulique | Puissance | PTO | Hauteur effeuillage | Pression | Nombre de tête | buses Ø | Vitesse de travail | Nombre de mouvements hydrauliques |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| CVEI 430-F | (1/2 rang reversible) | Avant | Oui | 50 CV | 540 Tr/min | 300 à 600 mm | 1 | 14mm | 2 à 4 km/h | 4 |
| CVEI 430-R | | Arrière | Oui | | | | | | | |
| CVEI 450-R | (1 rang) | Arrière | Oui | 80 CV | 750 à 1000 Tr/min | 300 à 600 mm | 2 | 14mm | 2 à 4 km/h | 3 |
| CVEI 470-F | (2x 1/2 rangs) | Avant | Oui | | | | | | | |
| CVEI 470-R | | Arrière | Oui | | | | | | | |
| CVEI 510-R | (2 rangs) | Arrière | Oui | 100 CV | 750 Tr/min | 300 à 600 mm | 4 | 14mm | 2 à 4 km/h | 6 |
| CVEI 450-RNP | (1 rang) | Arrière | Oui | 80 CV | 750 Tr/min | 300 à 600 mm | 2 | 14mm | 2 à 4 km/h | 3 |
| CVEI 470-RNP | (2 1/2 rangs) | Arrière | Oui | 80 CV | 750 Tr/min | 300 à 600 mm | 2 | 14mm | 2 à 4 km/h | 4 |